



Sistema modulare che permette l'accoppiamento di più pedane riscaldanti modulari HotOut fino al raggiungimento della copertura dell'area desiderata.



HOTOUT

Le pedane modulari riscaldanti HotOut, posabili sia internamente che esternamente, realizzate in grado IP 66, e quindi impenetrabili all'acqua, garantiscono un'esperienza nuova ed unica per rendere piacevole anche un momento all'aria aperta in una fredda giornata d'inverno.

Adatto per gazebo, postazioni mobili e altre strutture da esterni. Le pedane HotOut rispettano gli standard europei in termini di qualità dei materiali e sicurezza.

Perche scegliere HOTOUT?

- Tecnologia innovativa: elemento scaldante interno composto da un nastro in metallo amorfo, spessore di 25 micron, con rivestimento polimerico a doppio isolamento, frutto di un avanzato processo di fabbricazione.
- Riscaldamento per irraggiamento: come accade per i raggi del sole, non si scalda l'aria ma le superfici che ricevono l'irraggiamento, per dare una piacevole sensazione di tepore.
- Avanzata Tecnologia di riscaldamento autoregolante in modo da mantenere costante una temperatura piacevole.
- Raggiungimento della temperatura di esercizio in pochi minuti.
- Semplicità e brevissimi tempi di installazione.
- Grado IP 66, la pedana può esser lavata con una semplice pompa da giardinaggio.
- Utilizzo di connessioni Multi-Contact, azienda leader nel campo di connessioni da esterno fotovoltaiche.
- E' un prodotto interamente Made Italy.

| HOT OUT | 150 | 300 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| misure | mm. 1260 x 520 | mm. 1260 x 520 |
| spessore | mm. 32 | mm. 32 |
| area occupata | mq. 0,65 | mq. 0,65 |
| tensione di rete | 220-240 volt | 220-240 volt |
| assorbimento modulo | 85 watt | 195 watt |
| resa calorica superficie modulo | 150 watt/mq | 300 watt/mq |
| consumo elettrico | 85 watt/h | 195 watt/h |
| intensità max per modulo | 0,36 A | 0,85 A |
| grado IP | 66 | 66 |
| connettori elettrici | Multi-Contact | Multi-Contact |